

风幕柜

推荐使用场景

火锅 | 串串 | 麻辣烫 | 烧烤 | 自助餐等需要展示菜品的场景



研发制造

18年产品研发, 制造及服务经验

匠心设计

导入欧美技术标准

个性需求

柔性生产, 满足个性需求

质保体系

精良制造设备, 高标准质保体系

- 微电脑控制
- 自动化除霜系统
- 铜管加大蒸发器
- 外平衡式膨胀阀调节
- 坚固钢架基础
- 金属边框镶嵌
- 可调试挂钩
- 层板角度可调节
- 自动化除霜系统
- 非对称涡流风幕
- 隔板配置 LED 灯管
- 拉出式夜帘
- 一体式发泡



豪华工程款 一体式



风幕柜	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V	°C	长	宽	高
风冷	SCFY-2000FA	1600			2000		
	SCFY-2500FA	2000	220	2~10	2500	850	2035
	SCFY-3000FA	2400			3000		
双通风幕柜	SCFY-2000FYA	1600			2000		
	SCFY-2500FYA	2000	220	2~10	2500	870	2035
	SCFY-3000FYA	2400			3000		

豪华工程款 分体式



风幕柜	型号	电压	温度	外形尺寸 mm		
		V	°C	长	宽	高
风冷	SCFF-2000FA			2000		
	SCFF-2500FA	220/380	2~10	2500	850	2035
	SCFF-3000FA			3000		
双通风幕柜	SCFF-4000FA			4000		
	SCFF-2000FYA			2000		
	SCFF-2500FYA	220/380	2~10	2500	870	2035
	SCFF-3000FYA			3000		
	SCFF-4000FYA			4000		

标准款 一体式



风幕柜	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V	°C	长	宽	高
风冷	SCFY-2000FJ	1600			2000		
	SCFY-2500FJ	2000	220	2~10	2500	850	2035
	SCFY-3000FJ	2400			3000		

标准款 分体式



风幕柜	型号	电压	温度	外形尺寸 mm		
		V	°C	长	宽	高
风冷	SCFF-2000FJ			2000		
	SCFF-2500FJ	220 / 380	2~10	2500	850	2035
	SCFF-3000FJ			3000		
	SCFF-4000FJ			4000		

火锅柜

推荐使用场景

火锅 | 串串 | 冒菜 | 烧烤 | 自助餐等
需要展示菜品的场景



高端定制款 一体式 / 分体式



	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V		长	宽	高
风冷	SCHG-1800FYB	1600	220	2~10	1800	1050	1940
	SCHG-2000FYB	1600			2000		
	SCHG-2500FYB	2000			2500		
	SCHG-3000FYB	2400			3000		

豪华款 一体式 / 分体式



	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V		长	宽	高
风冷	SCHG-1800FA(A)	1600	220	2~10	1800	900	1720
	SCHG-2000FA(A)	1600			2000		
	SCHG-2500FA(A)	2000			2500		
	SCHG-3000FA(A)	2400			3000		

SEASONING TABLE

调料台

推荐使用场景

火锅 | 串串 | 自助餐 | 酒楼 | 食堂等



	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V		长	宽	高
直冷	SCLT-1800A	320	220	0~10	1800	780	900 / 1780
	SCLT-2000A	380			2000		
	SCLT-2500A	420			2500		
	SCLT-3000A	480			3000		



豪华自助冰鲜柜

一体式 / 分体式

推荐使用场景

海鲜自助、烤肉自助、烧烤、火锅、海鲜店等、用于冰鲜食材的展示。

型号	外形尺寸 mm		
	长	宽	高
SCKRT-****FB	****	808/900	900/1770

具体尺寸可根据要求定制



双层 卧式风冷串串柜

一体式 / 分体式

推荐使用场景

串串 | 火锅 | 自助餐厅 | 烧烤 | 夜宵店等，用于食材的展示。



	型号	功率 W	电压 V	温度 °C	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
风冷	SCXR-1800FB(A)	910		-2 ~ 8	1800		
	SCXR-2000FB(A)	1050	220	-2 ~ 8	2000	1130	1250
	SCXR-2500FB(A)	1650			2500		

单层 卧式风冷串串柜

一体式 / 分体式

推荐使用场景

串串 | 火锅 | 自助餐厅 | 烧烤 | 夜宵店等，用于食材的展示。



	型号	功率 W	电压 V	温度 °C	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
风冷	SCXR-1800FA(B)	910		-2 ~ 8	1800		
	SCXR-2000FA(B)	1050	220	-2 ~ 8	2000	900/1130	900
	SCXR-2500FA(B)	1650			2500		



立式展示柜

风冷 | 直冷

推荐使用场景

火锅 | 串串 | 烧烤 | 自助餐厅 | 酒楼等，用于食材 & 酒水等展示销售



风冷冷藏豪华款



风冷冷藏标准款



风冷冷冻豪华款



风冷冷冻标准款

	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm						
		W	V	°C	长	宽	高				
风冷冷藏豪华款	上机组 SCYL-2FPA(B)	860	220	2~10	1265	695	2130				
	下机组 SCYL-3FPA(B)	1050			1860						
	上机组 SCYL-2FPB(B)	860			1265						
	下机组 SCYL-3FPB(B)	1050			1860						
风冷冷藏标准款	上机组 SCYL-2FPA(A)	860	220	2~10	1265	695	2130				
	下机组 SCYL-3FPA(A)	1050			1860						
	上机组 SCYL-2PA	560			1265						
	下机组 SCYL-3PA	760			1860						
直冷冷藏豪华款	上机组 SCYL-2PB	560	220	2~10	1265	695	2130				
	下机组 SCYL-3PB	760			1860						
	上机组 SDYL-2FPA(B)	730			220			-18~-22	1265	695	2130
	下机组 SDYL-3FPA(B)	960							1860		
上机组 SDYL-2FPB(B)	730	1265									
下机组 SDYL-3FPB(B)	960	1860									
风冷冷冻豪华款	上机组 SDYL-2FPA(A)	1150	220	-18~-22	1265	695	2130				
	下机组 SDYL-3FPA(A)	1650			1860						
	上机组 SDYL-2FPB(A)	1150			1265						
	下机组 SDYL-3FPB(A)	1650			1860						

	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V	°C	长	宽	高
风冷冷冻豪华款	上机组 SDYL-2FPA(B)	730	220	-18~-22	1265	695	2130
	下机组 SDYL-3FPA(B)	960			1860		
	上机组 SDYL-2FPB(B)	730			1265		
	下机组 SDYL-3FPB(B)	960			1860		
风冷冷冻标准款	上机组 SDYL-2FPA(A)	1150	220	-18~-22	1265	695	2130
	下机组 SDYL-3FPA(A)	1650			1860		
	上机组 SDYL-2FPB(A)	1150			1265		
	下机组 SDYL-3FPB(A)	1650			1860		

开放式肉品冷冻柜

一体式

推荐使用场景

自助餐厅 | 火锅 | 串串等，用于冷冻食材如肥牛卷、牛肉卷的展示。



	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V	°C	长	宽	高
风冷	SDDR-1200FA	1200	220	-12~-18	1200	1000	1317
	SDDR-1500FA	1500			1500		
	SDDR-1800FA	1800			1800		

豪华冰台

一体式

推荐使用场景

海鲜自助 | 烤肉自助 | 烧烤 | 火锅 | 海鲜店等，用于冰鲜食材的展示。



	型号	功率	电压	温度	外形尺寸 mm		
		W	V	°C	长	宽	高
直冷	SDBT-1800A	380	220	0~-5	1800	800	800+150
	SDBT-2000A	480			2000		
	SDBT-3000A	580			3000		

定制系列

尺寸: 根据项目定制 结构: 单面 | 双面 | 三面 | 四面玻璃展示 机组: 顶置 | 底置
材质: 304 不锈钢 | 镜面钢 | 纳米黑钛 | 香槟金 | 玫瑰金 | 古铜拉丝等



立式牛肉柜 / 牛肉排酸柜 / 牛肉熟成柜

上机组 / 下机组

推荐使用场景

西餐厅 | 牛肉专卖店 | 火锅店等, 用于牛肉等食材的展示、排酸或熟成等。



	型号	功率 W	电压 V	温度 °C	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
风冷	双门	1280	220	-12 ~ -18 / -2 ~ +2	1200	700	2350
	三门	1580			1800		

豪华酒柜 上机组 / 下机组



	型号	功率 W	电压 V	温度 °C	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
风冷	双门	960	220	12~18 / 2~10	1200	550 / 700	2350
	三门	1260			1800		

开放式熟食柜

一体式

推荐使用场景

自助餐厅 | 火锅 | 串串 | 卤制品等, 用于熟食、冷串串的展示



	型号	功率 W	电压 V	温度 °C	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
风冷	SCLC-1800FA	810	220	2~10	1800	900	1350
	SCLC-2100FA	950			2100		
	SCLC-2500FA	1500			2500		

吧台酒柜

一体式



	型号	功率 W	电压 V	温度 °C	容积 L	外形尺寸 mm		
						长	宽	高
风冷	SG160	180	220	0 ~ +10	160	550	520	850
	SG250	200			250	920		
	SG380	220			380	1350		

蛋糕柜

推荐使用场景

蛋糕店 | 面包店 | 自助餐厅
火锅店等



型号	温度 °C	外形尺寸 mm		
		长	宽	高
QS740V-M	2~8	1200	700	1250
QS750V-M		1500		
QS760V-M		1800		
QS780V-M		2400		

型号	温度 °C	外形尺寸 mm		
		长	宽	高
SK740A-M	2~8	1200	750	1370
SK750A-M		1500		
SK760A-M		1800		
SK780A-M		2400		

中岛展示柜



型号	温度 °C	外形尺寸 mm		
		长	宽	高
ZD840V-S	5~10	1200	900	900
ZD850V-S		1500		
ZD860V-S		1800		
ZD880V-S		2400		

开放式三文治展示柜



型号	温度 °C	外形尺寸 mm		
		长	宽	高
SL740AN-M	5~10	1200	750	1300
SL750AN-M		1500		
SL760AN-M		1800		
SL780AN-M		2400		

弧形前开门蛋糕展示柜



型号	温度 °C	外形尺寸 mm		
		长	宽	高
SK740AF-M	2~8	1200	750	1370
SK750AF-M		1500		
SK760AF-M		1800		
SK780AF-M		2400		

急速冷冻柜



型号	功率 W	电压 V	温度 °C	容积	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
BCF12	550	220	-35 ~ +3	GN1/1 盘 x 3	710	700	560
BCF25	880		-40 ~ +3	GN1/1 盘或 40x60 烤盘 x 5	800	800	1000
BCF35	1200		-40 ~ +3	GN1/1 盘或 40x60 烤盘 x 10	800	800	1385
BCF45	1800		-40 ~ +3	GN1/1 盘或 40x60 烤盘 x 15	800	800	1920
BCF70	2400		-40 ~ +3	GN1/1 盘或 40x60 烤盘 x 20	1560	800	1385
BCF90	3600		-40 ~ +3	GN1/1 盘或 40x60 烤盘 x 30	1560	800	1920

厨房制冷



设计 印刷: 136-3006-178 增加版

厨房冰箱



	型号	功率 W	电压 V	温度 ℃	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
标准数	四门双温	310	220	冷藏 0~10 冷冻 -15	1200	710	1920
	六门双温	360		1800			
工程数	四门双温	330	220	冷藏 0~10 冷冻 -15	1220	760	1970
	六门双温	390		1820			

平冷工作台



	型号	功率 W	电压 V	温度 ℃	外形尺寸 mm		
					长	宽	高
标准数	1.2 工作台	200	220	冷藏 0~10 冷冻 -15	1200	800	800
	1.5 工作台	240		1500			
	1.8 工作台	290		1800			
工程数	1.2 工作台	225	220	冷藏 0~10 冷冻 -15	1200	800	800
	1.5 工作台	260		1500			
	1.8 工作台	310		1800			

制冰机

方块冰 / 雪花冰



	型号	制冰量		功率 W	电压 V	外形尺寸 mm				
		kg	kg			长	宽	高		
方块冰	风冷水冷	ID300	136	100	750	220	560	830	1520	
		ID400	180	100	1125				1620	
		ID500	227	100	1300				1620	
	水冷	ID700	318	150	1600	760	1850			
		ID1000	455	150	2100	220 / 380	760	1830		
		ID1500	680	300	3100	380	1230	940	1950	
雪花冰	风冷水冷	XH-200	200	120	1060	220	560	830	1620	
		XH-300	300	120	1500				1620	
		XH-400	400	180	1900				760	1850
		XH-500	500	180	2560				760	1850

制冰机

片冰



	型号	制冰量		功率 W	电压 V	外形尺寸 mm				
		kg	kg			长	宽	高		
片冰	敞开式	PB-0.2T	200	150	1300	220	560	830	1680	
		PB-0.3T	300	200	1900		760			
	封闭式	风冷	PB-0.5T	500	260	2500	220	1000	805	1712

· 本画册产品如有更新恕不另行通知。所有资料已经校对，如有印刷疏漏，敬请谅解。
· 印刷会导致图片与实物有差别，请以实物为准。有关数据仅供参考，具体数据以产品铭牌或说明书为准。
· 本画册所有原始图片及工程案例版权归我司所有，未经允许，不得转载使用。
· 本画册中所有条款解释权归我司所有。